

Σωλήνες κτιριακής αποχέτευσης γκρι χρώματος απο σκληρό PVC-U



UNILIFE® EN 1329 Γκρί

Εξωτ. διάμετρος /mm	Πάχος τοιχώματος /mm	Συσκευασία μ/δέμα	Συσκευασία μ/παλέτα	€/τεμ.
32	3,2	30	2160	1,71
40	3,2	30	1260	2,04
50	3,2	30	900	2,64
63	3,2	30	480	3,33
75	3,2	15	600	3,89
100	3,2	15	360	5,01
125	3,2	15	180	7,19
140	3,6	9	180	8,72
160	4,0	9	144	11,94

SANILIFE® STANDARD 6A ΕΛΟΤ 686 Α Γκρί

Εξωτ. διάμετρος /mm	Πάχος τοιχώματος /mm	Συσκευασία μ/δέμα	Συσκευασία μ/παλέτα	€/τεμ.
32	1,8	30	2400	0,74
40	1,8	30	1800	0,82
50	1,8	30	1200	1,08
63	1,8	30	840	1,43
75	1,8	15	600	1,84
100	2,1	15	360	2,52
125	2,5	15	225	4,68
140	2,9	9	180	5,79
160	3,2	9	144	7,55
200	3,9	9	99	13,22

SANILIFE® 6A6x10

Τύπος	Πάχος τοιχώματος /mm	Συσκευασία μ/δέμα	Συσκευασία μ/παλέτα	€/τεμ.
6x10	2,2	18	450	3,29

NOVALIFE® τριπλού τοιχ/τος EN 1453

ΕΞΩΤ. Διαμετρ. mm	Πάχος Τοιχ. mm	Συσκ/σία / δέμα	Συσκ/σία / παλλέτα	€/m
32	3,2	30	2160	1,64
40	3,2	30	1260	1,87
50	3,2	30	900	2,34
63	3,2	30	480	2,99
75	3,2	15	600	3,59
100	3,2	15	360	4,61
125	3,2	15	180	6,72
140	3,6	9	180	8,47
160	4,0	9	144	10,87
200	4,9	3	99	16,13

NOVALIFE® 6x10 λευκό

ΤΥΠΟΣ	Πάχος Τοιχ. mm	Συσκ/σία / δέμα	Συσκ/σία / παλλέτα	€/m
6x10	2,1	18	450	4,14